

#### ZULASSUNGEN

Das elektronische Zählmodul FLYPPER ist von der Physikalisch Technischen Bundesanstalt für alle HYDROMETER-Zähler in Trockenläufer-Ausführung bauartzugelassen. Die Eichgültigkeitsdauer wurde auf 6 Jahre festgelegt.

#### BEDIENUNG

Auf der Front des Zählers ist eine Taste angebracht. Mit dieser Taste wird die Anzeige aktiviert. In dieser Grundanzeige wird das aktuelle Volumen dargestellt. Durch Tastendruck wird die Anzeige weitergeschaltet. Bei Nichtbetätigen der Umschalttaste fällt das Display nach 30 Sekunden automatisch auf die Hauptanzeige zurück.

#### BESCHREIBUNG UND AUFBAU DER ANZEIGESCHLEIFE

Die LCD-Anzeige des Gerätes fällt nach einer Zeit von vier Minuten in den Stromsparmodes (außer während der Eichanzeige), d. h. die Anzeige wird abgeschaltet. Alle anderen Gerätefunktionen arbeiten weiter. Durch erneutes Betätigen der Taste wird die Anzeige wieder aktiviert. Durch entsprechende Konfiguration ist es möglich, das Display in der gewählten Anzeige dauerhaft eingeschaltet zu lassen - Stromverbrauch erhöht! Die Batteriebensdauer unterschreitet dabei die Eichgültigkeitsdauer von 6 Jahren nicht.

#### STICHTAGSFUNKTION

Am eingestellten Stichtag werden die Verbrauchswerte unverlierbar im Speicher des FLYPPER abgelegt und können am Display abgelesen oder über M-Bus / L-Bus übertragen werden. Der frei programmierbare Stichtag wird werkseitig auf den 31.12. des Auslieferungsjahres eingestellt.

